

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
57	กระเบื้องคอนกรีต ปูพื้น	378-2531	-	-	-	-
58	กระเบื้องซีเมนต์ ปูพื้น	826-2531	-	-	-	-
59	คอนกรีตบล็อก ประสาน ปูพื้น	827-2531	-	-	-	-
60	พื้นยกสำเร็จรูป (ACCESS FLOOR)	1129-2535	-	-	- ความสูงจากพื้น 30-60 cm. - สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 lbf (890 N) - Ultimate Load การรับน้ำหนัก สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1437 kg - แผ่นพื้นสามารถทนไฟ ตาม BS476 Part 6-7 หรือ ASTM E84	- โกลด์พอร์ต เอนจิเนียริง - เอสแม็กซ์ (sMac) - ATRIO - BSP - PEC - PRO-ACT EXTRA
61	พื้นลามิเนต	-	-	-	-	- แอททริโอ ATRIO - บ. ไอ.ดี. เดคคอร์ชั่น จำกัด - บ. เซ็นฟลอร์ จำกัด - บ. ดับเบิลฟลอร์ จำกัด - UNIX - FOOTSTEP - CMC - PKN



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
62	พื้นโพลียูรีเทน คอนกรีต ชนิด SELF-LEVELING 62.1 ใช้สำหรับจ่าย กลาง, ซักฟอก, นิติเวช	-	-	-	- ระบบเคลือบพื้นโพลียูรีเทน ชนิดผิว เรียบ - ความหนาแน่น ไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. - ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และแบคทีเรีย - ปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ไม่เกิน 50 g/l - ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี	- UCRETE - STONEHARD - MAPEI - PROBUILD - CMC - MASTER P.U. - VIACRETE MF - PRO-ACT PU FLOOR
	62.2 ใช้สำหรับส่วน ผลิตอาหารและยา	-	-	-	- ระบบเคลือบพื้นโพลียูรีเทน ชนิดผิว เรียบ - ความหนาแน่น ไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. - ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และแบคทีเรีย - ปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ไม่เกิน 50 g/l - ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี - ผ่านมาตรฐาน HACCP INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า	
63	อ่างล้างมือ-ล้าง หน้าเซรามิก (มี 1 รูก็อก) - แบบแขวนผนัง - แบบแขวนผนัง มีขาลอย - แบบฝังบน เคาน์เตอร์ - แบบฝังใต้ เคาน์เตอร์ - แบบครึ่ง เคาน์เตอร์	791-2544	-	-	(รวมอุปกรณ์ครบชุด)	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KOHLER - MARVEL - NAHM - STAR - CORAL - H'A'FELE - KARAT - SANA



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
64	โถส้วมนั่งราบ เซรามิก มีถังพักน้ำ (รวมอุปกรณ์และฝารองนั่ง) - แบบท่อลงพื้น - แบบท่อออก กำแพง	792-2554	-	-	(รวมอุปกรณ์ครบชุด และฝารองนั่ง) - ระบบเดี่ยว ใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร ต่อ 1 ครั้ง - ระบบคู่ ใช้น้ำไม่เกิน 3/6 ลิตร ต่อ 1 ครั้ง	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KOHLER - MARVEL - NAHM - STAR - CORAL - H'A'FELE - KARAT - SANA
65	โถส้วมนั่งราบ เซรามิก - แบบท่อลงพื้น - แบบท่อออก กำแพง พร้อมพีชวาล์ว (วาล์วขับเคลื่อน)	792-2554 1093-2542 หรือ 2065- 2544	-	-	(รวมอุปกรณ์ครบชุด และฝารองนั่ง) - พีชวาล์ว ใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร/1 ครั้ง	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KOHLER - MARVEL - NAHM - STAR - CORAL - H'A'FELE - KARAT - SANA



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
66	โถ้วมนั่งราบ เซรามิก มีถังพักน้ำ (ประหยัดน้ำ) แบบท่อลงพื้น หรือ แบบท่อออกกำแพง	792-2554 หรือ ฉลาก เขียว	-	-	(รวมอุปกรณ์ครบชุด และฝารองนั่ง) - ระบบเดียว ใช้น้ำไม่เกิน 4.8 ลิตร ต่อ 1 ครั้ง - ระบบคู่ ใช้น้ำไม่เกิน 3/4.5 ลิตร ต่อ 1 ครั้ง	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KARAT - KOHLER - MARVEL - STAR
67	โถ้วมนั่งราบ เซรามิก (ประหยัดน้ำ) แบบท่อลงพื้น หรือ แบบท่อออกกำแพง พร้อมฟรีชวาล์ว (วาล์วขับล้าง)	792-2554 หรือ ฉลาก เขียว 1093-2542 หรือ 2065-2544	-	-	(รวมอุปกรณ์ครบชุด และฝารองนั่ง) - ฟรีชวาล์ว ใช้น้ำไม่เกิน 4.5 ลิตร/1 ครั้ง	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KARAT - HANG
68	โถ้วมนั่งราบ เซรามิก (สำหรับ ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ)	792-2554	-	-	(รวมอุปกรณ์ครบชุด และฝารองนั่ง) - ความสูงพื้นถึงที่รองนั่งประมาณ 0.45 ม.	-
69	เครื่องสุขภัณฑ์- อุปกรณ์ห้องน้ำ	797-2544	-	-	-	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KOHLER - MARVEL - NAHM - STAR - CORAL - H'A'FELE - KARAT - SANA

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
70	อ่างล้างเครื่องมือ แพทย์ (LAB SINK) เซรามิก	-	-	-	- ที่ดักชนิดฝังแบบถ้วยทองเหลืองชุบ โครเมียม ยกเว้นที่ระบุพิเศษเป็นชนิด กันกรดต่าง กรณีเป็นชนิดฝังเคาน์เตอร์ ใช้แบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบ SLOPE	- AMERICAN STANDARD - COTTO - WATA WARE (CORAL)
71	อ่างล้างมือแพทย์ (SCRUB SINK) เซรามิก	-	-	-	-	- COTTO (L24) - SAN EI - TOTO - WATA WARE (L24)
72	อ่างล้างมือแพทย์ (SCRUB SINK) เซรามิก พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	-	-	-	-	- COTTO - SANA - WATA WARE (CORAL)
73	อ่างอาบน้ำเด็ก เซรามิก พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	-	-	-	-	- SAN EI - TOTO - WATA WARE (BH25)



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
74	ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ- ล้างหน้าสแตนเลส แบบเดี่ยว - ชนิดก้านบิด-ก้าน โยก - ชนิดปิดอัตโนมัติ	ทั่วไป หรือ ประหยัดน้ำ	-	-	- ลื่นปิด-เปิดชนิด เซรามิคควาล์ว - ปริมาณน้ำไม่เกิน 6 ลิตร/1นาที	- AMERICAN STANDARD - COTTO - ENGLEFIELD - H'A'FELE - KOHLER - MARVEL - MAYFAIR (SANA) - WS. WATSON - JARTON
75	ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ- ล้างหน้าสแตนเลส แบบเดี่ยว(อัตโนมัติ หรือระบบเซ็นเซอร์)	อัตโนมัติ หรือ ประหยัดน้ำ	-	-	- ปริมาณน้ำต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 0.6 ลิตร (เฉลี่ยไม่เกิน 0.40 ลิตร) เวลาที่น้ำไหลต่อครั้งไม่น้อยกว่า 2 วินาที	- AMERICAN STANDARD - COTTC - ENGLEFIELD - KOHLER - MARVEL - SANA - WS. WATSON
76	ก๊อกน้ำอ่างล้าง เครื่องมือแพทย์ สแตนเลส แบบเดี่ยว	ทั่วไป หรือ ประหยัดน้ำ	-	-	- แบบก้านบิด-ก้านโยก ชนิดติดผนัง ใช้แบบคอหงส์ (SWAN NECKTYPE) - ปริมาณน้ำไม่เกิน 6 ลิตร/1นาที	- AMERICAN STANDARD - COTTO - WATA WARE (CORAL) - JARTON - WS. WATSON



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
77	ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ แพทย์ สแตนเลส - แบบเชกโยก - ระบบเซ็นเซอร์ - ระบบเซ็นเซอร์ และเชกโยก	-	-	-	-	- COTTO - SANA - WATA WARE (CORAL) TOTO - JARTON - WS. WATSON
78	โถเอนกประสงค์ (SLOP SINK) เซรามิก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ	-	-	-	-	- AMERICAN STANDARD - COTTO - TOTO - WATA WARE (CORAL)
79	ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังชั่น	1187-2555 หรือ 2066-2552	-	-	- พร้อมก๊อกน้ำก้านบิด และอุปกรณ์ ครบชุด - ปริมาณน้ำไม่เกิน 8 ลิตร /1 นาที	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KOHLER - SANA - MARVEL - NAHM - STAR - CORAL - H'A'FELE - KARAT - JARTON - WS. WATSON

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน ข้างอิง1	มาตรฐาน ข้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
80	โอบีส์สวาชาย เซรามิก - แบบแขวนผนัง - แบบตั้งพื้น - แบบแขวนผนัง ระบบเซ็นเซอร์ - แบบตั้งพื้น ระบบเซ็นเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ วาล์วน้ำ (วาล์วขั้วล่าง)	795-2544 1094-2542 หรือ 2065-2544	-	-	(รวมอุปกรณ์ครบชุด)	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KOHLER - MARVEL - NAHM - STAR - CORAL - H'A'FELE - KARAT - SANA - JARTON (เฉพาะฟรืชวาล์ว)
81	แผงกันระหว่าง โอบีส์สวาชาย เซรามิก	-	-	-	-	- AMERICAN STANDARD - COTTO - KOHLER - SANA - MARVEL - NAHM - STAR - CORAL - H'A'FELE - KARAT



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
82	ราวจับ ราวพุงตัว ในห้องน้ำ 82.1 วัสดุเป็น สแตนเลส 304 82.2 วัสดุโลหะ เคลือบ โพลีเอทิลีน พาวเดอร์ หรือ พาว เดอร์-แลคเคอร์ หรือ ไนลอน หรือ ไวนิล	-	-	-	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30-40 มม. - รูปแบบและลักษณะต่างๆ ให้เป็นไป ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร	- COTTO - EASY - H'A'FELE - MARVEL - VRH - VVP - TOTO - WS. WATSON - YOMA - MOYA - CENTURY - JARTON - MK PRODUCT
83	ผนังห้องน้ำ สำเร็จรูป พร้อม อุปกรณ์ครบชุด 83.1 COMPACT LAMINATE หรือ HPL	-	-	-	- อุปกรณ์เป็นสแตนเลส 304 กลอน แบบข้อสับ - ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 12 มม.	- ELITE - KOREX - MINA - PANAL - T - BLOCK - WILLY - SANA - MARVEL - COOL TIME - THE TOILET - MHC-HPL
	ผนังห้องน้ำ สำเร็จรูป พร้อม อุปกรณ์ครบชุด 83.2 ชนิดไส้กลาง PU FOAM ผิวหน้า HPL	-	-	-	- อุปกรณ์เป็นสแตนเลส 304 กลอน แบบข้อสับ - ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 25 มม.	- ELITE - KOREX - MINA - PANAL - T - BLOCK - WILLY - SANA - COOL TIME - THE TOILET



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
						- MHC -MFF
84	ประตูไม้แผ่นเรียบ, ประตูแผ่นไม้ ประกอบ (ไม้ัดสำเร็จรูป)	192-2549	-	-	-	-
85	ประตูพีวีซี	1013-2533	-	-	-	-
86	ประตูโพลีเอสเตอร์ เสริมใยแก้ว (ประตู FIBER GLASS REINFORCED POLYESTER DOORS)	1568-2541	-	-	- สำหรับงานภายนอกและภายใน รับประกันแผ่นบานและอุปกรณ์ไม่ น้อยกว่า 10 ปี (ในเงื่อนไขใช้งานปกติ) - รับประกันแผ่นบานและอุปกรณ์ไม่ น้อยกว่า 10 ปี (ในเงื่อนไขใช้งานปกติ)	-
87	ประตูเหล็กม้วน แบบโปรง (ชนิดใช้มือดึง)	-	-	-	-	- SCK - UMCO - บ.ซี.เจ.ชัตเตอร์ จก. - บจก.ไทยโรลลิ่ง ชัต เตอร์ส - บางกอก ชัตเตอร์ - ชันเม็ททัล - SPR



หมวดงานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์	มาตรฐาน มอก.	มาตรฐาน อ้างอิง1	มาตรฐาน อ้างอิง2	คุณลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่าง รายชื่อ ผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย
88	ประตูเหล็กม้วน แบบทึบ (ชนิดใช้มือดึง)	593-2530	-	-	- ทำด้วยเหล็กขนาดเบอร์ 22	-
89	ประตูสแตนเลส สตีลม้วน	-	-	-	-	- NEWCO - บ.ซี.เจ.ชัตเตอร์ จก., - บ.ไทยโวลิ่ง ชัต เตอร์ส จก. - หจก.อินเตอร์ชัตเตอร์ - บางกอก ชัตเตอร์ - ชันเม็ททัล - SPR
90	วงกบและกรอบ บานโลหะสำหรับ ประตูหน้าต่างประตู เหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น	1288-2538	-	-	-	-
91	ประตูเหล็กกันไฟ (ชุดประตูทนไฟแบบ บานเปิด)	1220-2541	-	-	- กันไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง วงกบ และอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นชนิด ทนไฟ	-
92	วงกบและกรอบ บานประตู-หน้าต่าง เหล็กรีดร้อนและพับ ขึ้นรูป (ชนิดอบสี และไม่อบสี)	-	-	-	- เหล็กต้องรองพื้นกันสนิมจากโรงงาน	- A&G WORK - BMPA - EKVIBUL - NEWCO - OCKC - WINDFLOW - PENTACO - WINCO

