




สัญลักษณ์ประกอบแบบงานตกแต่งภายในและงานเฟอร์นิเจอร์

ตารางวัสดุปิดผิว (LAMINATE)				
รหัส	รายการ	CODE	COLOR	TEXTURE
1	วัสดุปิดผิวลามิเนต	0080	PETUNIA	MATT
2	วัสดุปิดผิวลามิเนต	0109	MUSTARD YELLOW	MATT
3	วัสดุปิดผิวลามิเนต	D354	DESIGNER WHITE	MATT
4	PARTICLE BOARD ความหนา 20 มม.	-	WHITE	-
	ปิดผิว MELAMINE			
5	วัสดุปิดผิวลามิเนต	0303	ASIATIC RED	MATT
6	วัสดุปิดผิวลามิเนต	8123	ORDINO CRIME	TEXTILE
7	วัสดุปิดผิวลามิเนต	4007	ALPINA OAK	WOOD MATT
8	วัสดุปิดผิวลามิเนต	4110	PEACH MORI	NATURAL WOOD GRAIN
9	วัสดุปิดผิวลามิเนต	0090	ULTRA VIOLET	MATT
10	วัสดุปิดผิวลามิเนต	P721	CUTE	MATT
11	วัสดุปิดผิวลามิเนต	0603	LIME	MATT
12	วัสดุปิดผิวลามิเนต	0120	TRANSITION	MATT
13	วัสดุปิดผิวลามิเนต	4068	CARUSO PINE	SMOOTH MATT
14	วัสดุปิดผิวลามิเนต	4128	ATLANTA CHERRY	NATURAL MATT ธรรมชาติ
15	วัสดุปิดผิวลามิเนต	0179	ARCTIC WHITE	WS : WOOD SPIRIT

หมายเหตุ	
- รายการตามระบุ ผู้ผลิต WILSONART หรือเทียบเท่า	
- สันขอบตู้/แผ่นชั้น ปิดด้วย EDGING หรือวัสดุปิดขอบเทียบสีตามลามิเนต	
- ก่อนติดตั้งหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุปิดผิว ต้องนำเสนอตัวอย่างวัสดุทุกรายการ เพื่อให้เจ้าของโครงการ	
เจ้าของโครงการและผู้ออกแบบสรุปทุกครั้ง	

สัญลักษณ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	
--	--

	4'X2' HEPA FILTER MODULE BOX
	FAN COIL UNIT WALL HANG TYPEW/DRAIN PUMP
	SUPPLY AIR GRILL
	RETURN AIR GRILL
	RETURN AIR GRILL
	VENTILATION FAN CEILING TYPE
	VENTILATION FAN WALL TYPE
	เครื่องฟอกอากาศ

สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า				
STMBOL	CODE	FIXTURE TYPE	LIGHT	DESCRIPTION
	L01	1x RECESSED DOWNLIGHT FROSTED DIFFUSER	CFL/LED	WITH FROSTED DIFFUSER
	L02	2x RECESSED DOWNLIGHT FROSTED DIFFUSER	CFL/LED	ฝังฝ้า
	L03	1x RECESSED FLUORESCENT ACRYLIC DIFFUSER OPAL	T8/LED	WITH ACRYLIC DIFFUSER OPAL
	L04	2x RECESSED FLUORESCENT ACRYLIC DIFFUSER OPAL	T8/LED	WITH ACRYLIC DIFFUSER OPAL / ฝังฝ้า
	L05	1x RECESSED FLUORESCENT ACRYLIC DIFFUSER OPAL	T8/LED	WITH ACRYLIC DIFFUSER OPAL / ฝังฝ้า
	L06	2x RECESSED FLUORESCENT ACRYLIC DIFFUSER OPAL	T8/LED	WITH ACRYLIC DIFFUSER OPAL / ฝังฝ้า
	L07	4x RECESSED FLUORESCENT ACRYLIC DIFFUSER OPAL	T8/LED	WITH ACRYLIC DIFFUSER OPAL / ฝังฝ้า
	L08	2x TRACK LIGHTING	LED MR16	TRACK LENGTH 1.20 m.
	L09	FLUORESCENT BATTEN/IN FURNITURE LIGHT [T060]	T5	-
	L10	FLUORESCENT BATTEN/IN FURNITURE LIGHT [T120]	T5	-
	-	LED STRIP	LED	SEE DETAIL
	-	FLUORESCENT BATTEN/IN FURNITURE LIGHT	T5/LED	SEE DETAIL
	-	ปลั๊กไฟชนิดมีสายดินสำหรับเครื่องสำรองไฟติดตั้งอยู่บนฝ้าเพดานตรงหัวเตียง [x2]	-	ทั้งสายไว้ที่ฝ้าเพดาน 3.00 m.
	-	ปลั๊กไฟชนิดมีสายดินสำหรับสัญญาณไฟฉุกเฉินติดตั้งอยู่บนฝ้าเพดานตรงหัวเตียง [x2]	-	ทั้งสายไว้ที่ฝ้าเพดาน 3.00 m.
	-	SPEAKER PHONE	-	ติดตั้งที่ระดับฝ้าเพดาน
	-	สายอากาศทีวี	-	ติดตั้งตามแบบระบุ
	-	ระบบโทรศัพท์	-	ติดตั้งตามแบบระบุ
	-	LAN	-	ติดตั้งตามแบบระบุ
	-	ปลั๊กไฟชนิดมีสายดิน	-	ติดตั้งตามแบบระบุ
	-	ปลั๊กไฟสำหรับ ACCESS CONTROL	-	ติดตั้งตามแบบระบุ
	-	สวิตช์ไฟ	-	ติดตั้งตามแบบระบุ
	-	สวิตช์ไฟ แบบเปิด-ปิด 2 ทาง	-	ติดตั้งตามแบบระบุ
	-	ตู้ควบคุมไฟ	-	-
	-	ตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด	-	-
	-	ตำแหน่งงานระบบอุปกรณ์พื้นที่ CCU 1-6	-	ทั้งสายจาก JUNCTION BOX ยาว 3.00 เมตร

สัญลักษณ์งานระบบอุปกรณ์	
SYMBOL	รายละเอียด
	ชุดการห้อยแก๊สและตัวรับปลั๊กไฟที่ติดตั้งตามแบบบนหลังคา (Ceiling Pendant)
คุณลักษณะทั่วไป	
เป็นชุดการห้อยแก๊สและตัวรับปลั๊กไฟที่ติดตั้งตามแบบบนหลังคา มีตัวจ่ายแก๊สและตัวรับปลั๊กไฟ พร้อมชุดรีเลย์และแขนยึดกับโครงคาน มีคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค ดังต่อไปนี้	
คุณลักษณะทางเทคนิค	
1. แขนด้าน wet side	
1.1 ฐานประกอบด้วยท่อยาวติดตั้งเพดาน ประกอบด้วยแขน 2 ท่อน ยึดต่อกันในแนวนอน โดยแขนท่อนแรกมีความยาวรัศมีใช้งานไม่น้อยกว่า 600 มม แขนท่อนที่สองมีความยาวรัศมีใช้งานไม่น้อยกว่า 600 มม	
ทำด้วยโลหะเคลือบสี ภายในเป็นท่อทางเดินของสายไฟฟ้า สายสัญญาณท่อนำก๊าซทางท่อนแขนชนิดต่าง ๆ	
1.2 แขนสามารถปรับหมุนได้ไม่น้อยกว่า 330 องศา และรักษาด้านหนึ่งหยุดนิ่งได้อย่างมั่นคงได้ด้วยระบบ pneumatic brake, Electro pneumatic หรือดัดกว่า	
1.3 ส่วนปลายแขนที่ติดตั้งชุดคอยล์ และขึ้นวาง สามารถปรับหมุนได้ไม่น้อยกว่า 330 องศา และปรับหยุดนิ่งด้วยระบบ friction brake หรือดัดกว่า	
1.4 คอยล์ที่ทำด้วยโลหะปลอดสนิมรูปทรงสี่เหลี่ยมตรงในแนวตั้งเพื่อลดพื้นที่ของการกีดขวาง ความยาวไม่น้อยกว่า 800 มม ท่อแก๊สภายในแต่ละแก๊สต้องเป็นท่ออย่างเส้นเดียวเพื่อความปลอดภัยขณะหมุนใช้งาน	
1.5 คอยล์สามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่คอยล์ได้ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม	

REVISION	
NO.	DESCRIPTION
1.	04/12/2563
2.	01/02/2564
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
	
PROJECT :	
โครงการพัฒนารับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ๕๑ และพื้นที่หอผู้ป่วย ๕๑ ฝั่งตะวันออก (ชั้น ๑-๒๐)	
LOCATION :	
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	
CLIENT :	
กองทันตกรรมและทันตกรรม ๘๐ พรรษา มหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก	
ARCHITECT :	
จิรายุ พรหมดี 11944 จิตพัฒน์ วัฒนไทย 9518	
INTERIOR :	
จิรายุ พรหมดี 11944	
ENGINEER :	
STRUCTURAL ENGINEER :	
นายทศ ธีระภักดิ์ 54050 วิศวกร ตรี ๒๕๖๒	
ELECTRICAL ENGINEER :	
ปริญ วัฒนศักดิ์ 5936 วิศวกร ตรี ๒๕๖๒	
SANITARY ENGINEER :	
นันทวัฒน์ ประจักษ์ 1816 วิศวกร ตรี ๒๕๖๒	
MECHANICAL ENGINEER :	
นันทวัฒน์ ประจักษ์ 3352 วิศวกร ตรี ๒๕๖๒	
DRAWN : 999	
CHECK : 999	
JOB No : 999	
DATE : 31/06/2563	
SCALE : 1 : 100	
SHOWING :	
สัญลักษณ์ประกอบแบบตกแต่งภายใน-เฟอร์นิเจอร์	
ID0-0502	
ALL DESIGN AND DRAWING ARE THE PROPERTY OF S2 ALL Co.,Ltd.	